



Nova SE-250 AC/DC - TIG-hitsauskone

[Etusivu](#) > [Hitsauslaitteet & Plasmaleikkurit](#) > Nova SE-250 AC/D

Toimisto / Myynti

Osoite: Kuljuntie 6, 62100 Lapua
Postilokero: PL 15, 62100 Lapua
Puhelin: 06 - 4387313
Fax: 06 - 4331049
Sähköposti: dante@iapo.fi
Y-tunnus: 0576485-1

Heikki Kulju (toim. johtaja)
0400 - 666076
Sami Kulju
050 - 3266063

Varastomyymälä

Osoite: Alanumontie 128, 62100 Lapua
Puhelin: 06 - 4333888
Sähköposti:
koneita.com@gmail.com

Janne Lillvis - 050 - 4052031
Jukka Suokko - 0400 - 724087

Radiolaitemyynti

Osoite: Alanumontie 128, 62100 Lapua
Puhelin: 06 - 4333888
Sähköposti: uranus@netikka.fi

Jyrki Nieminen - 040 - 8273811



Uusi erä saapunut: Nova SE-250 Inverteri, AC/DC TIC hitsauskone. Tällä hitsaat myös alumiinia, kuparia ym. perinteisiä. SE sarjan AC/DC kaarihitsi käyttää kehittynyttä inverteri teknologiaa. Dynaaminen takaisinkytkentä takaa tasaisen kaaren ja hyvän hitsausjäljen. Tyylikäs muotoilu. Helposti kuljetettavissa paikasta toiseen. Paino vain 33 kg. Erittäin laadukas elektroniikka takaa hyvän hitsaustuloksen ja koneelle pitkän käyttöiän kovassakin käytössä. Saat tarkat asetukset diginäytön ansiosta. Laitteen erinomainen teho säästää aikaa ja rahaa.



Uusi 2011 malli nyt myynnissä!

3 vaihe / 380 V:n malli. Digitaalinäytöllä varustettu. Suojaukset ylikuormitukselle, ylijännitteelle.

Tekniset tiedot

Liitäntäjännite
Sulake
Sisäänmenovirta
Ulostulovirta
Alumiinin puhdistusvaikutus

Nova SE-250 AC/DC

3-vaihe / 380 V / 50/60Hz
10,0 A
9,6 A
20 - 250 A
20 - 80%

Etukaasu / jälkikaasu	0-2 s / 2-10 s
Tyhjäkäyntijännite	45 V
Tyhjäkäyntiteho	130 W
Hyötysuhde	>0.85
Tehokerroin	0,7~0,9
Kotelonsuojaus	IP21
Kuormitettavuus	35% = 250 - 191A 60% = 191 - 148A 100% = 20 - 148A
Kaapelit	2950 mm
Mitat	560 x 364 x 322 mm
Paino	33 kg

Lisävarusteet

[Nova GT6](#) - Automaatti hitsauskypärä

[Hitsaushanskat](#)

Huom. 3-vaihepistoke ei sisälly pakettiin

